

## Canavesi Spa – Lavorazione Metalli

### TUBI

#### 1.1 - Tubo in acciaio inossidabile elettrosaldato

Vengono prodotti:

- Cilindrico da profilatrice con mandrinatura (lunghezza 2 – 3 – 4 m)
- Tondo: diametro 6 – 7,5 – 8 – 10 – 12 cm; spessori 0,50- 0,60 – 0,80 e 1,00 mm

Confezione in fasci da 5 pezzi (20 m).

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)			
			1,00	0,60	0,55	0,50
			Peso per 1 m (in Kg)			
tondo	185	60	–	0,85	–	–
tondo	230	75	–	1,09	–	–
tondo	250	80	–	1,20	–	–
tondo	310	100	–	1,49	–	–
tondo	375	120	–	1,75	–	–

#### 1.2 - Tubi graffiati in acciaio inossidabile

Vengono prodotti in due tipi:

- Cilindrico da profilatrice con mandrinatura (lunghezza 2 – 3 – 4 m)
- Conico (lunghezza 3 m)

Confezione in fasci da 5 pezzi (20 m) per tubo tondo

Confezione in fasci da 4 pezzi (16 m) per tubo quadro

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)	
			0,80	0,60
			Peso per 1 m (in Kg)	
tondo	420	120	–	2,35
tondo	450	130	–	2,52
tondo	480	140	–	2,69
tondo	500	150	–	2,80
tondo	550	160	–	3,08
tondo	600	180	–	3,36
tondo	670	200	–	3,75
quadro	345	80x80	1,66	–
quadro	427	100x100	2,05	–

**Possibilità di realizzare tubi rettangolari o, comunque, di dimensioni speciali a richiesta.**

### 1.3 - Tubi graffiati in lamiera zincata e preverniciata

Vengono prodotti in due tipi:

- *Tronco conico da imboccare (lunghezza 2 m);*
- *Cilindrico da profilatrice con mandrinatura (lunghezza 2 – 3 – 4 m).*

Il tubo cilindrico viene prodotto nei seguenti tipi:

- *Tondo* diametro 6 cm / 8 cm / 10 cm / 12 cm;  
spessori 0,60 mm e 0,80 mm

Confezionati in fasci da 5 pezzi (20 m)

- *Quadro:* diametri 8 x 8 cm / 10 x 10 cm  
Spessore 0,60 mm

Confezionati in fasci da 4 pezzi (16 m)

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)	
			0,80	0,60
			Peso per 1 m (in Kg)	
tondo	209	60	–	1
tondo	272	80	–	1,28
tondo	334	100	–	1,55
tondo	398	120	–	1,85
tondo	500	150	3,125	–
tondo	530	160	3,310	–
tondo	590	180	3,690	–
tondo	660	200	4,125	–
quadro	345	8 x 8	–	1,62
quadro	427	10 x 10	–	1,95
quadro	500	12 x 12	–	2,35

***Possibilità di fornitura di tubi rettangolari, tubi per impianti di aspirazione, tubi con croce di santandrea, ecc..***

### 1.4 - Tubi elettrosaldati in rame

Vengono prodotti:

- *Cilindrico da profilatrice con mandrinatura (lunghezza 2 – 3 – 4 m)*
- *Tondo:* diametro 6 – 7,5 – 8 – 10 – 12 cm: spessori 0,50, - 0,60 – 0,80 e 1,00 mm.

Confezione in fasci da 5 pezzi (20 m)

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)			
			1,00	0,60	0,55	0,50
			Peso per 1 m (in Kg)			
tondo	185	60	–	1	–	–
tondo	–	75	–	–	1,11	–
tondo	250	80	1,78	1,32	–	1,11
tondo	310	100	2,23	1,60	1,48	1,33
tondo	375	120	2,70	2,00	–	–

### 1.5 - Tubi graffiati in rame

Vengono prodotti in due tipi:

- Cilindrico da profilatrice con mandrinatura (lunghezza 2 – 3 – 4 m)
- Conico (lunghezza 3 m)

Confezione in fasci da 5 pezzi (20 m) per tubo tondo

Confezione in fasci da 4 pezzi (16 m) per tubo quadro

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)			
			1,00	0,60	0,55	0,50
			Peso per 1 m (in Kg)			
tondo	272	80	–	–	1,44	–
tondo	334	100	–	–	1,75	–
tondo	500	150	–	3,56	2,67	–
tondo	670	200	–	4,77	3,58	–
quadro	345	80x80	–	–	1,34	–
quadro	427	100x100	–	–	2,27	–

**Possibilità di fornitura di tubi pluviali rettangolari, o comunque, di dimensioni speciali a richiesta.**