

Canavesi Spa – Lavorazione Metalli

TUBI

1.1 - Tubo in acciaio inossidabile elettrosaldato

Vengono prodotti:

- Cilindrico da profilatrice con mandrinatura (lunghezza 2 – 3 – 4 m)
- Tondo: diametro 6 – 7,5 – 8 – 10 – 12 cm; spessori 0,50- 0,60 mm

Confezione in fasci da 5 pezzi.

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)	
			0,60	0,50
			Peso per 1 m (in Kg)	
tondo	185	60	0,85	0,74
tondo	230	75	1,09	0,92
tondo	250	80	1,20	1,00
tondo	310	100	1,49	1,24
tondo	375	120	1,75	1,50

1.2 - Tubi graffiati in acciaio inossidabile

- Conico (lunghezza massima 3 m)

Confezione da 4 pezzi per tubo quadro

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)	
			0,70	0,60
			Peso per 1 m (in Kg)	
tondo	450	130	2,52	2,16
tondo	480	140	2,69	2,30
tondo	500	150	2,80	2,40
tondo	550	160	3,08	2,64
tondo	600	180	3,36	2,90
tondo	670	200	3,75	3,22
quadro	345	80x80	–	1,70
quadro	427	100x100	–	2,05
quadro	500	120x120	–	2,40

Possibilità di realizzare tubi rettangolari o, comunque, di dimensioni speciali a richiesta.

1.3 - Tubi graffiati in lamiera zincata e preverniciata

Vengono prodotti in due tipi:

- *Tronco conico da imboccare (lunghezza 2 m);*
- *Cilindrico da profilatrice con mandrinatura (lunghezza 2 – 3 – 4 m).*

Il tubo cilindrico viene prodotto nei seguenti tipi:

- *Tondo* diametro 6 cm / 8 cm / 10 cm / 12 cm;
spessori 0,60 mm e 0,80 mm

Confezionati in fasci da 5 pezzi

- *Quadro:* diametri 8 x 8 cm / 10 x 10 cm
Spessore 0,60 mm

Confezionati in fasci da 4 pezzi

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)	
			0,80	0,60
			Peso per 1 m (in Kg)	
tondo	209	60	–	1
tondo	272	80	–	1,30
tondo	334	100	–	1,60
tondo	398	120	–	1,90
tondo	500	150	3,25	2,40
tondo	550	160	3,55	2,64
tondo	600	180	3,85	2,90
tondo	670	200	4,30	3,22
quadro	345	8 x 8	–	1,65
quadro	427	10 x 10	–	2,05
quadro	500	12 x 12	–	2,40

Possibilità di fornitura di tubi rettangolari

1.4 - Tubi elettrosaldati in rame

Vengono prodotti:

- *Cilindrico da profilatrice con mandrinatura (lunghezza 2 – 3 – 4 m)*
- *Tondo: diametro 6 – 7,5 – 8 – 10 – 12 cm: spessori 050, - 0,60 – 0,80 e 1,00 mm.*

Confezione in fasci da 5 pezzi

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)			
			0,80	0,60	0,55	0,50
			Peso per 1 m (in Kg)			
tondo	185	60	–	1	–	0,81
tondo	230	75	–	–	1,11	–
tondo	250	80	1,78	1,30	1,20	1,10
tondo	310	100	2,23	1,60	1,48	1,33
tondo	375	120	2,70	2,00	–	–

1.5 - Tubi graffiati in rame

- *Conico (lunghezza massima 3 m)*

Confezione in fasci da 4 pezzi per tubo quadro

Tipo	Sviluppo (in mm)	Diametro (in mm)	Spessore (in mm)	
			0,80	0,60
			Peso per 1 m (in Kg)	
tondo	500	150	3,56	2,67
tondo	670	200	4,77	3,58
quadro	345	80x80	–	1,34
quadro	427	100x100	–	2,27
quadro	500	120x120	–	2,66

Possibilità di fornitura di tubi pluviali rettangolari, o comunque, di dimensioni speciali a richiesta.